



ZINGA®

Film galvanising system

ISO 12944: A GLOBAL CORROSION STANDARD

ISO 12944: - Menší tloušťka vrstvy
- Stejný výsledek
- Cenově výhodné

Standard ISO 12944:

Nabídne projektantům, inženýrům a expertům na korozi koncepční rámec pro nejlepší volbu ochrany ocelových konstrukcí proti korozi.

Životnost aplikace: HIGH nad 15 let MEDIUM 5 - 15 let

C5 HIGH	C5 MEDIUM	C4 HIGH
ZINGA 2 x 90 µm	ZINGA 2 x 60 µm	ZINGA 2 x 60 µm
ZINGA 1 x 60 µm + Alufer N 1 x 80 µm	Barva 450 µm	Barva 440 µm
Žárový zinek 80 µm +400 µm barva	Žárový zn 80 µm +320 µm barva	Žárový zn 80 µm +320 µm barva

*

Příklad aplikací podle CX HIGH:

Žárový zinek 80 µm + 400 µm barva

Celková tloušťka: **480 µm**

ZINGA 2 x 90 µm

Celková tloušťka: **180 µm**

Výhody ISO 12944:

- Důvěra, že ochrana proti korozi, kterou zadáte bude vhodná pro danou aplikaci
- Smysluplný povlak s dlouhou životností
- Všeobecně přijímaný standard

* Klasifikace korozního prostředí:

CX: Pobřežní a mořské oblasti s vysokou salinitou (slanost)

C5: Průmyslová s vysokou vlhkostí a agresivním prostředím

C4: Průmyslové a pobřežní oblasti s mírnou salinitou (slanost)



Více info? Zeptejte se Zinga-odborníků.

www.zingacr.cz

Ref QF – ISO 12944 ENG – DEC 2011